

# 125



## Ecosteryl 125

L'Ecosteryl 125 a été conçue pour les hôpitaux de moyenne ou grande taille et les prestataires de services qui souhaitent s'équiper d'une solution durable pour le traitement des déchets médicaux infectieux.



Capacités

125–175 kg / h  
1–3.5 t / jour



100%

Electrique et  
écologique




Utilisation de micro-ondes: solution sûre, électrique et écologique. Décontamination min. 6 log<sub>10</sub>



Un puissant broyeur 4 axes muni d'un système anti-blocage. Le déchet est réduit en volume de 80%.



Déchets secs, décontaminés, méconnaissables et recyclables.



## Capacités

La capacité de traitement minimale de l'Ecosteryl 125 est de 125 kg par heure. Ceci équivaut à 1667 litres/h sur base d'une densité de 0.075 kg/litre.

L'Ecosteryl 125 est une solution idéale si vous avez des gisements de déchets médicaux à traiter allant d'1 tonne à 3.5 tonnes par jour.



## Données techniques - Ecosteryl 125

Dimensions L / l / H	9.5 m (+ convoyeur de 3 ou 6 m) x 4.6 m x 5 m
Hauteur recommandée	7 m
Poids	13.5 tonnes
Type de procédé	Procédé automatique et continu
Puissances électriques	Broyeur 4 axes, puissance de 37 kW Générateur de micro-ondes, puissance de 12 kW et fréquence de 2450 MHz
Consommation électrique typique	45 kWh
Main d'œuvre requise	1 personne peut opérer 2 machines à la fois
Installation, mise en service et formation	Avec notre équipe spécialisée qui se rend sur site
Options	Monitoring à distance via wi-fi ou 4G Enregistrement automatisé des numéros des conteneurs chargés par code-barres Système de connexion à la R-steryl

## Certifications

